

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FV20321	IPPON 1398366
Код ДИАС	91378	29856
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	243 780 руб.	163 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	23,5	26,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440х660х172	438х85,5х600
Полная мощность, ВА	20 000	3 000
Активная мощность, Ватт	20 000	3 000
Диапазон входного напряжения, В	132-288	160-300
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	45-55 / 54-66
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Защита от всплесков напряжения	Нет	296 Дж
Защита от перегрузок	Нет	при нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 105-125% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 2 мин; при 125-150% - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 500
Акустический шум, <дБ	62	50
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	95
АКБ в комплекте	Нет	Да
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	6
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.