

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FV20321	IPPON 1005633
Код ДИАС	91378	50360
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	243 780 руб.	465 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	23,5	66,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x660x172	438x216x593
Полная мощность, ВА	20 000	10 000
Активная мощность, Ватт	20 000	10 000
Диапазон входного напряжения, В	132-288	110-275
Частота тока вход, Гц	40-70	45-66
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	—
Защита от всплесков напряжения	Нет	455 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Акустический шум, <дБ	62	55
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Выходные разъемы	—	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	16
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от перегрузок	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.