

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FV20321	IPPON 1005639
Код ДИАС	91378	60767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	243 780 руб.	377 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	23,5	59,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x660x172	438x216x593
Полная мощность, ВА	20 000	6 000
Активная мощность, Ватт	20 000	6 000
Диапазон входного напряжения, В	132-288	160-275
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Защита от всплесков напряжения	Нет	455 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Акустический шум, <дБ	62	50
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Выходные разъемы	—	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	16
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от перегрузок	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.