

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FV20321	Импульс FW60201
Код ДИАС	91378	91373
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	243 780 руб.	149 430 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	23,5	58
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x660x172	440x172x660
Полная мощность, ВА	20 000	6 000
Активная мощность, Ватт	20 000	6 000
Диапазон входного напряжения, В	132-288	110-288
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Защита от перегрузок	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	62	58
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Выходные разъемы	—	Клеммы + IEC-C13x2
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	16
Напряжение, В	—	12
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.