

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FV20321	Импульс FW10301
Код ДИАС	91378	91375
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	243 780 руб.	166 430 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	23,5	62
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x660x172	440x172x660
Полная мощность, ВА	20 000	10 000
Активная мощность, Ватт	20 000	10 000
Диапазон входного напряжения, В	132-288	110-288
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим (синхронизация с входной сетью) 45 - 55 (вход 50 Гц); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ 50/60 ± 0.1%
Защита от перегрузок	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	62	58
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Выходные разъемы	—	Клеммы + IEC-C13x2
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	16
Напряжение, В	—	12
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.