

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FV20321	IPPON 2151389
Код ДИАС	91378	98636
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	243 780 руб.	263 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Вес нетто, кг	23,5	10,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x660x172	485x85x440
Полная мощность, ВА	20 000	10 000
Активная мощность, Ватт	20 000	10 000
Диапазон входного напряжения, В	132-288	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	—
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Защита от перегрузок	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да (выключатель)
USB-порт	Да	Да (USB-B)
Акустический шум, <дБ	62	55
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Выходные разъемы	—	Клеммный блок
Класс защиты	—	IP20
Подключение дополнительных батарей	—	Да (до 4 модулей параллельно)
Защита АКБ	—	Да (от глубокого разряда)
Емкость, Ач	—	6,4 (один батарейный модуль)
Количество аккумуляторов	—	5 шт. (в одном батарейном модуле)
Напряжение, В	—	240
Тип батареи	—	Натрий-ионные
Частота тока вход, Гц	40-70	40–70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	—

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Нет
Горячая замена батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.