

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF10203	НИКОМАХ GL-UPS-OL01L-1-1/2*9a
Код ДИАС	91380	86607
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 700 руб.	36 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	НИКОМАХ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x404x218	438x88x310
Активная мощность, Ватт	1 000	800
Диапазон входного напряжения, В	110-300	160-275
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	40-70
Вес нетто, кг	5,8	12
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50-60 ± 0.3
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0-4
Выходные разъемы	EPO, RS232	6 x IEC C13
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)	Да
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	47	50
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 (без конденсата)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	2
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.