

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF10203	IPPON 2050426
Код ДИАС	91380	86697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 700 руб.	35 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x404x218	140x184x324
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	40-70
Вес нетто, кг	5,8	8,5
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60 Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Выходные разъемы	EPO, RS232	3 x Schuko
Защита от всплесков напряжения	Нет	370 Дж
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Защита от короткого замыкания	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)	Да
Акустический шум, <дБ	47	45
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12

Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	2
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.