

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF10203	IPPON 2048804
Код ДИАС	91380	87915
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 700 руб.	35 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x404x218	285x145x225
Диапазон входного напряжения, В	110-300	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	50±6%
Вес нетто, кг	5,8	8
Класс защиты	IP20	—
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60 Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Выходные разъемы	EPO, RS232	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 3
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.
Защита от короткого замыкания	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)	Да
Акустический шум, <дБ	47	50
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	2
Напряжение, В	—	12
Полная мощность, ВА	1 000	1 000

Активная мощность, Ватт	1 000	1 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	–
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.