

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF10203	Импульс JS12211
Код ДИАС	91380	91348
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 700 руб.	10 970 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x404x218	148x178x298
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	1 000	720
Диапазон входного напряжения, В	110-300	162-290
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	50 или 60 Гц (автонастройка)
Вес нетто, кг	5,8	8,2
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220-240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60 Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Выходные разъемы	EPO, RS232	IEC 320 C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	47	—
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	2
Напряжение, В	—	12
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита АКБ	—	Да
Производитель	Импульс	Импульс
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.