

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF60203	PowerCom 747929
Код ДИАС	91387	35669
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	94 520 руб.	47 479 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	PowerCom
Вес нетто, кг	15	22,1
Класс защиты	IP20	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x610x324	130x200x400
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	1 800
Диапазон входного напряжения, В	110-288	220/230/240 ±25%
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60 ±1%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ±1
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	2-4
Выходные разъемы	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих контактов), карта параллельной работы (опционально)	6 x IEC320 C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	Нет	460 Дж
Защита от перегрузок	Да	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Защита АКБ	Да	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	58	40
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Горячая замена батарей	—	Да

Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	3
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.