

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF60203	IPPON 1398360
Код ДИАС	91387	56626
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	94 520 руб.	82 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	15	15,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x610x324	438x85,5x445
Полная мощность, ВА	6 000	1 500
Активная мощность, Ватт	6 000	1 500
Диапазон входного напряжения, В	110-288	160-300
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	54-66
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	—
Выходные разъемы	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих контактов), карта параллельной работы (опционально)	8 x IEC C13
Защита от всплесков напряжения	Нет	296 Дж
Защита от перегрузок	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	58	50
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	95
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	3
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—

USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.