

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF60203	IPPON 1005639
Код ДИАС	91387	60767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	94 520 руб.	377 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	15	59,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190х610х324	438х216х593
Диапазон входного напряжения, В	110-288	160-275
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Выходные разъемы	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих
контактов), карта параллельной работы (опционально)	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Защита от всплесков напряжения	Нет	455 Дж
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	58	50
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	16
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Активная мощность, Ватт	6 000	6 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.