

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF60203	Импульс SL30201
Код ДИАС	91387	91366
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	94 520 руб.	39 020 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	15	22
Класс защиты	IP20	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x610x324	438x88x430
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	2 100
Диапазон входного напряжения, В	110-288	165-290
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 (автонастройка)
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220-240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	4
Выходные разъемы	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих контактов), карта параллельной работы (опционально)	IEC 320 C13 (компьютерный)
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	58	—
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	4
Напряжение, В	—	12
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да

Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.