

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF60203	Импульс FW10303
Код ДИАС	91387	91376
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	94 520 руб.	104 040 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	15	18
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x610x324	440x86x550
Полная мощность, ВА	6 000	10 000
Активная мощность, Ватт	6 000	10 000
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим (синхронизация с входной сетью) 45 - 55 (вход 50 Гц); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ 50/60 ± 0.1%
Выходные разъемы	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Сمارт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих контактов), карта параллельной работы (опционально)	Клеммы + IEC-C13x2
Защита АКБ	Да	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Диапазон входного напряжения, В	110-288	110-288
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	58	58
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.