

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF10301	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-10000P
Код ДИАС	91388	67807
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	161 500 руб.	168 163 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	Сайбер Электро
Вес нетто, кг	62	19,05
Класс защиты	IP20	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	191x610x563	438x130,5x680
Активная мощность, Ватт	10 000	9 000
Диапазон входного напряжения, В	110-288	80-300
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 10%
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 0.05
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Выходные разъемы	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих
контактов), карта параллельной работы (опционально)	—
Емкость, Ач	9	10
Количество аккумуляторов	16	6
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	58	55
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	10 000	10 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.