

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF10301	QTECH QPS-OLX-RM-10-SK
Код ДИАС	91388	74417
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	161 500 руб.	224 111 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	QTECH
Вес нетто, кг	62	15
Класс защиты	IP20	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	191x610x563	440x86,5x625
Диапазон входного напряжения, В	110-288	120-276
Частота тока вход, Гц	40-70	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	20/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	—
Выходные разъемы	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих
контактов), карта параллельной работы (опционально)	—
Емкость, Ач	9	—
Количество аккумуляторов	16	—
Напряжение, В	12	—
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	58	50
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	—
АКБ в комплекте	Да	Нет
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	10 000	10 000
Активная мощность, Ватт	10 000	10 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батарей	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—

USB-порт	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.