

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FF10301	IPPON 2050431
Код ДИАС	91388	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	161 500 руб.	77 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	62	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	191x610x563	196x342x412
Полная мощность, ВА	10 000	3 000
Активная мощность, Ватт	10 000	2 700
Диапазон входного напряжения, В	110-288	110-300
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Выходные разъемы	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих
контактов), карта параллельной работы (опционально)	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Количество аккумуляторов	16	6
Защита от всплесков напряжения	Нет	810 Дж
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	58	50
Влажность, %	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	–
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	–
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.