

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO10331	IPPON 1005633
Код ДИАС	91390	50360
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	357 340 руб.	465 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x864x922	438x216x593
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	110-275
Частота тока вход, Гц	40-70	45-66
Вес нетто, кг	143	66,5
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	—
Емкость, Ач	7/9	9
Количество аккумуляторов	40	16
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	—
Защита от всплесков напряжения	Нет	455 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Акустический шум, <дБ	58	55
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Выходные разъемы	—	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	10 000	10 000
Активная мощность, Ватт	10 000	10 000
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.