

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO10331	CyberPower OL6KERT3UPM
Код ДИАС	91390	67768
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	357 340 руб.	485 975 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x864x922	433x132x660
Полная мощность, ВА	10 000	6 000
Активная мощность, Ватт	10 000	6 000
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	180-280
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 10 (автоопределение)
Вес нетто, кг	143	24
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 0,25 (автоопределение/настраивается)
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Емкость, Ач	7/9	7
Количество аккумуляторов	40	20
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Да	—
Акустический шум, <дБ	58	—
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13, 2 x IEC C19, 1 x Клеммная колодка
Защита от перегрузок	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.