

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO20332	Импульс FV15321
Код ДИАС	91395	91377
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	314 760 руб.	223 470 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x530x650	440x660x172
Полная мощность, ВА	20 000	15 000
Активная мощность, Ватт	20 000	15 000
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	132-288
Вес нетто, кг	43	23
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	—
Акустический шум, <дБ	65	62
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	Нет
Защита от перегрузок	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.