

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO20332	Импульс FV20321
Код ДИАС	91395	91378
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	314 760 руб.	243 780 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x530x650	440x660x172
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	132-288
Вес нетто, кг	43	23,5
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	—
Акустический шум, <дБ	65	62
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	20 000	20 000
Активная мощность, Ватт	20 000	20 000
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	Нет
Защита от перегрузок	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.