

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO30331	CyberPower OL5KERTHD
Код ДИАС	91396	67770
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	425 090 руб.	508 821 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x864x922	433x86,5x720
Полная мощность, ВА	30 000	5 000
Активная мощность, Ватт	30 000	5 000
Диапазон входного напряжения, В	304-478 (линейное напряжение)	180-280
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 10
Вес нетто, кг	143	42
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	380/400/415 (линейное напряжение)	220
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 0.5%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Емкость, Ач	12	—
Количество аккумуляторов	40	—
Напряжение, В	12	—
Горячая замена батарей	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Нет	2430 Дж
Акустический шум, <дБ	65	50
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	5,000
Выходные разъемы	—	2 x IEC C19, 4 x IEC C13, 1 x Блок клемм
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, защитный автомат, предохранитель
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—

USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.