

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower CP1600EPFCLCD	PowerCom 1152600
Код ДИАС	91512	27089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 674 руб.	44 005 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Полная мощность, ВА	1 600	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Производитель	CyberPower	PowerCom
Вес нетто, кг	11	16,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x280x355	428x84x357
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	320 Дж., 2мс
Влажность, %	0-95	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	8	2-4
Выходные разъемы	Schuko x 6	6x IEC-320 C13: 4 с резервным питанием + 2 с фильтрацией
Частота тока вход, Гц	50 ± 3, 60 ± 3	50/60 ±10%
Частота тока выход, Гц	50 ± 1%, 60 ± 1%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	169-271	160-300
Выходное напряжение, В	230 ± 5 %	220/230/240 ± 5%
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	—	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита АКБ	—	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	2
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.