

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower CP1600EPFCLCD	PowerCom 1168817
Код ДИАС	91512	35681
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 674 руб.	45 988 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Полная мощность, ВА	1 600	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	1 500
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	PowerCom
Вес нетто, кг	11	16,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x280x355	428x84x425
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	500 Дж
Влажность, %	0-95	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	8	0
Выходные разъемы	Schuko x 6	6 x IEC320-C13
Частота тока вход, Гц	50 ± 3, 60 ± 3	50-60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50 ± 1%, 60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	169-271	180-276
Выходное напряжение, В	230 ± 5 %	208/220/230/240
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	—	45
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	—	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	7,2
Количество аккумуляторов	—	3
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.