

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower CP1600EPFCLCD	IPPON 1192978
Код ДИАС	91512	47098
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 674 руб.	61 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Полная мощность, ВА	1 600	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	1 350
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Вес нетто, кг	11	17,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x280x355	438x86,5x436
Влажность, %	0-95	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	8	2-10
Выходные разъемы	Schuko x 6	8 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50 ± 3, 60 ± 3	50-60
Частота тока выход, Гц	50 ± 1%, 60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	169-271	176-288
Выходное напряжение, В	230 ± 5 %	220/230/240
Поддержка SNMP	Да	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Класс защиты	—	IP20
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	3
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	405 Дж
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.