

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower CP1600EPFCLCD	NIKOMAX GL-UPS-OL01-1-1/6v*4*9a/1U
Код ДИАС	91512	94048
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 674 руб.	46 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Полная мощность, ВА	1 600	1 000
Активная мощность, Ватт	1 000	800
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Производитель	CyberPower	NIKOMAX
Вес нетто, кг	11	15,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x280x355	438x44x477
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	—
Влажность, %	0-95	20-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	8	4
Выходные разъемы	Schuko x 6	3 x IEC320 C13
Частота тока вход, Гц	50 ± 3, 60 ± 3	40-70
Частота тока выход, Гц	50 ± 1%, 60 ± 1%	47-53 / 57-63 ±0.3
Диапазон входного напряжения, В	169-271	160-275
Выходное напряжение, В	230 ± 5 %	220
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Напряжение, В	—	6
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__