

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                               | Предлагаемая замена            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>ЮниТех MC-424IR (WDR), объектив 2,8 мм (без ИК-подсветки)</b> | <b>HiWatch DS-T233 (3.6mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 91612                                                            | 65493                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 4 998 руб.                                                       | 3 360 руб.                     |
| Наличие                          | под заказ                                                        | удалённый склад                |
| OSD меню                         | Нет                                                              | Да                             |
| Производитель                    | ЮниТех                                                           | HiWatch                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                                        | -20...+45                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф59х61                                                           | 82,6х82,6х69,66                |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                                                     | DNR   BLC                      |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                              | 3.6                            |
| Угол обзора, Н°                  | 110                                                              | 80.7                           |
| Интерфейс камеры                 | Авиационный интерфейс (4 pin), AHD                               | TVI                            |
| Класс защиты                     | IP68                                                             | —                              |
| WDR                              | WDR                                                              | —                              |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                                      | 1/2.7" CMOS                    |
| Максимальная частота кадров, fps | —                                                                | 25                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                                                                | 4                              |
| Светочувствительность, Lux       | —                                                                | 0,01                           |
| Питание                          | DC 12 В                                                          | DC 12 В                        |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                                | 2                              |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                                        | 1920x1080                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.