

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                                      | Предлагаемая замена                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HDW3449QMP-S-IL-0280B</b>                               | <b>Hikvision DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                         | 91687                                                                   | 47127                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 26 090 руб.                                                             | 26 390 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                                                               | удалённый склад                            |
| Вес нетто, кг                    | 0,53                                                                    | 0,4                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ122x105,5                                                              | Φ113,6x72,6                                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16,384                                                                  | 8                                          |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG<br>(поддерживается только субпоток) | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м  | 50                                                                      | 30                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,2                                                                     | 7,6                                        |
| Угол обзора D °                  | 117                                                                     | 134                                        |
| Угол обзора V °                  | 56                                                                      | 61                                         |
| Угол обзора H °                  | 100                                                                     | 112                                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                                        | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                                                             | 1/1.8" CMOS                                |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                                                     | аудиовход/выход 1/1                        |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                                                       | microSD до 256 Гб                          |
| Тип подсветки                    | IR/LED                                                                  | LED                                        |
| Материал корпуса                 | Металл                                                                  | —                                          |
| Вандалозащищенность              | Нет                                                                     | IK08                                       |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                                                  | —                                          |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                                                     | 1/1                                        |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                                            | WDR (130 dB)                               |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                                                     | Да                                         |
| Кнопка сброса                    | Нет                                                                     | Да                                         |
| Детектор людей                   | Нет                                                                     | Да                                         |
| Детектор лиц                     | Нет                                                                     | Да                                         |
| Пересечение линии                | Нет                                                                     | Да                                         |
| Вторжение в зону                 | Нет                                                                     | Да                                         |
| Производитель                    | Dahua                                                                   | Hikvision                                  |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                                               | -40...+60                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                                      | 25                                         |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                                                   | 0,005                                      |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                                       | 4                                          |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100 000 с                                                       | 1/3 - 1/100,000 с                          |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                                     | 2.8                                        |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                                               | 2688x1520                                  |
| Класс защиты                     | IP67                                                                    | IP67                                       |

| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Встроенный динамик                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.