

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR UltraStation Astra 36/10 v2	Uniview NVR502-32B-P16-IQ
Код ДИАС	91962	78285
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	122 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	48	2,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437x178x650	380x53x322
Кол-во HDD	36	2
Кол-во IP каналов	256	32
Объем HDD, ТБ	10	16
Архив, Тбайт	292	—
HDD в комплекте	Да	Нет
Производитель	TRASSIR	UNV
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+50
DVI-D	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	904	320
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	Передняя панель: 1 x USB2.0; Задняя панель: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 x RS485
Исходящая пропускная способность,	904	160
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 MJPEG	Ultra 265 H.265 H.264
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP;P2P;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS; DNS;DDNS;SNMP;SMTP;NFS;RTSP;IPV6
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	16
VGA	—	1
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	240
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.