

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D8251WDIR3 v3 (D) 1.9</b> | <b>Dahua</b>                                      |
| Код ДИАС                         | 92017                                   | <del>DN-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B</del><br>22231 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 12 190 руб.                                       |
| Наличие                          | под заказ                               | удалённый склад                                   |
| Вес нетто, кг                    | 0,4                                     | —                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф93х92.2                                | Ф109,9х100,9                                      |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                       | 6                                                 |
| Видеосжатие                      | H.264 H.265 H.265+                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG               |
| Другая аналитика                 | Детектор автомобилей                    | —                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                      | 25                                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,1                                     | 7,4                                               |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                   | 0,004                                             |
| Число пикселей, Мп               | 5                                       | 4                                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/12 500 с                        | 1/3 - 1/100,000 с                                 |
| Угол обзора V °                  | 80                                      | 44                                                |
| Линейка                          | PRO                                     | —                                                 |
| Угол обзора H °                  | 110                                     | 81                                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 1.9                                     | 3.6                                               |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                             | 1/3" CMOS                                         |
| Максимальное разрешение          | 2592x1920                               | 2560x1440                                         |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                     | Нет                                               |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                       | microSD до 256 Гб                                 |
| Класс защиты                     | IP66                                    | IP67                                              |
| Встроенный динамик               | Да                                      | Нет                                               |
| Тип подсветки                    | IR                                      | LED                                               |
| Вандализационность               | IK10                                    | Нет                                               |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                  | ICR переключатель                                 |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                     | Нет                                               |
| WDR                              | WDR                                     | WDR (120 dB)                                      |
| Кнопка сброса                    | Да                                      | Нет                                               |
| Детектор движения                | Да                                      | Нет                                               |
| Детектор людей                   | Да                                      | Нет                                               |
| Детектор лиц                     | Да                                      | Нет                                               |
| Вторжение в зону                 | Да                                      | Нет                                               |
| Грозозащита                      | Да                                      | Нет                                               |
| Подсчет людей                    | Да                                      | Нет                                               |
| Анализ поведения                 | Да                                      | Нет                                               |
| Производитель                    | TRASSIR                                 | Dahua                                             |
| Угол обзора D °                  | —                                       | 97                                                |
| Улучшение изображения            | —                                       | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                          |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                   | 30                                   |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 05.10.2026 08:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.