

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 2027233	PowerCom 1452103
Код ДИАС	92120	27104
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	102 811 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	32,7	31,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x645	428x84x635
USB-порт	Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п.	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 2 x IEC C19	8 x IEC320-C13 + 1 x C19
Защита от перегрузок	110% - 125% в течение 10 минут.(от сети)¶>150% 10 секунд (от сети)¶125% - 150% в течение 2 минут. (от сети),¶101% - 109% в течение 10 секунд (от батареи)¶110% - 120% в течение 3 секунд (от батареи)	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Частота тока вход, Гц	50 Гц или 60 ±10% (автоопределение)	50/60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50 Гц или 60 Гц (±0,25)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	180 - 276	120-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Выходное напряжение, В	208/220/230/240В ± 1--2% (выбирается пользователем)	220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	1620 Дж
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Производитель	PowerCom	PowerCom
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Напряжение, В	12	12
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да

Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 01:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.