

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 2027233	PowerCom 747928
Код ДИАС	92120	74631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	46 576 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	32,7	22,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x645	130x200x440
USB-порт	Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п.	Да
Аварийное отключение EPO	Да	—
Активная мощность, Ватт	3 000	1 800
Акустический шум, <дБ	50	40
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 2 x IEC C19	6 x IEC320 C13 с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	110% - 125% в течение 10 минут.(от сети)¶>150% 10 секунд (от сети)¶125% - 150% в течение 2 минут. (от сети),¶101% - 109% в течение 10 секунд (от батареи)¶110% - 120% в течение 3 секунд (от батареи)	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Частота тока вход, Гц	50 Гц или 60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±10 % (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50 Гц или 60 Гц (±0,25)	50/60 ± 1Гц
Диапазон входного напряжения, В	180 - 276	220/230/240 ± 25% без перехода на батареи
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Выходное напряжение, В	208/220/230/240В ± 1--2% (выбирается пользователем)	220/230/240 ± 5%
Количество аккумуляторов	6	3
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	3,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	460 Дж 8/20мкс

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Влажность, %	—	0-95 (без конденсата)
Производитель	PowerCom	PowerCom
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Напряжение, В	12	12
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Горячая замена батарей	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.