

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 2027233	IPPON 2079879
Код ДИАС	92120	98631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	63 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	PowerCom	IPPON
Вес нетто, кг	32,7	30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x645	438x88x430
USB-порт	Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п.	Да
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	3 000	1 800
Время переключения на батарею, мс	0	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 2 x IEC C19	8xIEC C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	110% - 125% в течение 10 минут.(от сети)¶>150% 10 секунд (от сети)¶125% - 150% в течение 2 минут. (от сети),¶101% - 109% в течение 10 секунд (от батареи)¶110% - 120% в течение 3 секунд (от батареи)	Да (отключение при >120%)
Частота тока вход, Гц	50 Гц или 60 ±10% (автоопределение)	45–65
Частота тока выход, Гц	50 Гц или 60 Гц (±0,25)	—
Диапазон входного напряжения, В	180 - 276	165–290 (при 50% нагрузке)
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Да
Выходное напряжение, В	208/220/230/240В ± 1--2% (выбирается пользователем)	208/220/230/240
Количество аккумуляторов	6	4
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В стойку / Напольный
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	695

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Влажность, %	—	10–90 (без конденсации)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Напряжение, В	12	12
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Горячая замена батарей	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.