

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-10MPP/A1A	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE
Код ДИАС	92150	19151
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 160 руб.	10 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	D-Link	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Бюджет PoE, Вт	242	120
Количество SFP портов	2	—
Рабочая температура, С°	-5...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	210x35x150
Вес нетто, кг	2,05	0,8
Буфер пакетов, Мб	0,512	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,48
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3a z, IGMP v1/v2	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Функции уровня 2	IGMP Snooping, VLAN, QoS, Loopback Detection, ERPS	Нет
QoS	802.1p, 4 очереди на порт	Нет
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c	Нет
Индикаторы	Power, Alert, PoE Mode/Link, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	5-90
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В
Безопасность	D-Link Safeguard Engine, защита от шторма, ACL	Нет
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Охлаждение	Да	Пассивное
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-8 A
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Дальность режима передачи, м	250	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.