

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-10MPP/A1A	D-Link DGS-1010MP/A1A
Код ДИАС	92150	38257
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 160 руб.	11 120 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Бюджет PoE, Вт	242	125
Количество SFP портов	2	—
Рабочая температура, С°	-5...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	280x44x180
Вес нетто, кг	2,05	1,84
Буфер пакетов, Мб	0,512	0,19
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3a z, IGMP v1/v2	—
Функции уровня 2	IGMP Snooping, VLAN, QoS, Loopback Detection, ERPS	—
QoS	802.1p, 4 очереди на порт	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c	—
Индикаторы	Power, Alert, PoE Mode/Link, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	250	100
Безопасность	D-Link Safeguard Engine, защита от шторма, ACL	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	9 КБ
Общее количество портов	10	9
Производитель	D-Link	D-Link
Количество портов PoE	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88
Охлаждение	Да	Да
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.