

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-10MPP/A1A	Hikvision DS-3E0510HP-E
Код ДИАС	92150	67294
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 160 руб.	11 200 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	D-Link	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Бюджет PoE, Вт	242	110
Количество SFP портов	2	1
Рабочая температура, С°	-5...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	217,6x27,8x108,55
Вес нетто, кг	2,05	—
Буфер пакетов, Мб	0,512	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3a z, IGMP v1/v2	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Функции уровня 2	IGMP Snooping, VLAN, QoS, Loopback Detection, ERPS	—
QoS	802.1p, 4 очереди на порт	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c	—
Индикаторы	Power, Alert, PoE Mode/Link, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	5-95
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	DC 54 В
Дальность режима передачи, м	250	300
Безопасность	D-Link Safeguard Engine, защита от шторма, ACL	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.