

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-10MPP/A1A	D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
Код ДИАС	92150	79223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 160 руб.	17 670 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	280x44x230
Вес нетто, кг	2,05	2
Буфер пакетов, Мб	0,512	0,51
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3a z, IGMP v1/v2	—
Функции уровня 2	IGMP Snooping, VLAN, QoS, Loopback Detection, ERPS	—
QoS	802.1p, 4 очереди на порт	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c	Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4); SNMP v1/v2c; PD Alive
Индикаторы	Power, Alert, PoE Mode/Link, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	10-95 (без конденсата)
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	250	100
Безопасность	D-Link Safeguard Engine, защита от шторма, ACL	—
Производитель	D-Link	D-Link
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Бюджет PoE, Вт	242	242
Количество SFP портов	2	2
Рабочая температура, С°	-5...+50	-5...+50
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	10 КБ	10 КБ
Охлаждение	Да	Да
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.