

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-10MPP/A1A	Uniview ISW2000-8T2GP-POE-IN
Код ДИАС	92150	81829
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 160 руб.	15 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	D-Link	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Бюджет PoE, Вт	242	120
Рабочая температура, С°	-5...+50	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	145x58x109
Вес нетто, кг	2,05	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Буфер пакетов, Мб	0,512	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3a z, IGMP v1/v2	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Функции уровня 2	IGMP Snooping, VLAN, QoS, Loopback Detection, ERPS	—
QoS	802.1p, 4 очереди на порт	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c	—
Индикаторы	Power, Alert, PoE Mode/Link, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail	PWR, LNK/ACT, PoE
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	DC 48-57 В
Безопасность	D-Link Safeguard Engine, защита от шторма, ACL	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.