

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-10MPP/A1A	D-Link DGS-1100-08PV2/A4A
Код ДИАС	92150	95022
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 160 руб.	12 640 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Бюджет PoE, Вт	242	64
Количество SFP портов	2	—
Рабочая температура, С°	-5...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	171x97,8x28,6
Вес нетто, кг	2,05	0,43
Буфер пакетов, Мб	0,512	0,192
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	11,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3a z, IGMP v1/v2	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3af I EEE 802.3at IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3x
Функции уровня 2	IGMP Snooping, VLAN, QoS, Loopback Detection, ERPS	Link Aggregation (2 группы/8 портов) Span ning Tree Protocol (STP, RSTP) Loopback D etection Зеркалирование портов Диагност ика кабеля
QoS	802.1p, 4 очереди на порт	802.1p 4 очереди на порт Управление пол осой пропускания DSCP
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c	Web-интерфейс SNMP v1/v2c BootP/DHCP -клиент D-Link Discover Protocol
Индикаторы	Power, Alert, PoE Mode/Link, Link/Activity/ Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail	Power Link/Activity/Speed (на порт) PoE O K/PoE Fail (на PoE-порты) PoE Max
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	0–90 (без конденсации)
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	Внешний адаптер (54 В DC / 1,574 А)
Дальность режима передачи, м	250	100
Безопасность	D-Link Safeguard Engine, защита от шторм а, ACL	Port Security Защита от шторма Сегментац ия трафика Static MAC
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	9 КБ
Охлаждение	Да	Нет
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол / на стену
Общее количество портов	10	8
Производитель	D-Link	D-Link

Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Количество портов PoE	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.