

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                          | Предлагаемая замена                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>D-Link DSS-200G-10MPP/A1A</b>                                            | <b>D-Link DGS-1018P/B1A</b>                                                                |
| Код ДИАС                                                                 | 92150                                                                       | 99427                                                                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 19 160 руб.                                                                 | 18 850 руб.                                                                                |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                   | под заказ                                                                                  |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                           | 16                                                                                         |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                                                                          | 30                                                                                         |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 242                                                                         | 240                                                                                        |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                           | 12                                                                                         |
| Рабочая температура, С°                                                  | -5...+50                                                                    | 0...+50                                                                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 280x44x230                                                                  | 441x44x210                                                                                 |
| Вес нетто, кг                                                            | 2,05                                                                        | 3,182                                                                                      |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                                          | 36                                                                                         |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 14,88                                                                       | 26,78                                                                                      |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3a z, IGMP v1/v2                   | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet |
| Функции уровня 2                                                         | IGMP Snooping, VLAN, QoS, Loopback Detection, ERPS                          | Управление потоком IEEE 802.3x, автоматическое определение MDI/MDIX                        |
| QoS                                                                      | 802.1p, 4 очереди на порт                                                   | IEEE 802.1p (8 очередей)                                                                   |
| Интерфейс управления                                                     | Web-интерфейс, SNMP v1/v2c                                                  | —                                                                                          |
| Индикаторы                                                               | Power, Alert, PoE Mode/Link, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail | Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max, Fan Error                |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                           | —                                                                                          |
| Относительная влажность, %                                               | 0-95 (без конденсации)                                                      | 10–95 (без конденсата)                                                                     |
| Питание                                                                  | AC 100–240 В, 50/60 Гц                                                      | AC 100–240 В, 50/60 Гц                                                                     |
| Безопасность                                                             | D-Link Safeguard Engine, защита от шторма, ACL                              | Защита от широковещательного шторма, изоляция портов                                       |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                                         | IEEE 802.3 af/at                                                                           |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 10 КБ                                                                       | 9,2 КБ                                                                                     |
| Охлаждение                                                               | Да                                                                          | Активное                                                                                   |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                          | 18                                                                                         |
| Производитель                                                            | D-Link                                                                      | D-Link                                                                                     |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                              | Управляемый L2                                                                             |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                   | Коммутаторы для помещения                                                                  |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,512                                                                       | 0,512                                                                                      |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                           | 8                                                                                          |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                         | 250                                                                                        |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол                                                          | В стойку / на стол                                                                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.