

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR NeuroStation CT-1 9800R/128-S/18 RAID	TRASSIR TRASSIR DuoStation 4432R AnyIP
Код ДИАС	92249	87244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	240 980 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	13,5	3,05
Размеры (ШхВхГ) (мм)	480x90x560, 440x90x560 (без боковых креплений к стойке)	440x45x346
Питание	AC 220 В	DC 12 В
Линейка	NeuroStation	Duo
Display Port	1	—
Дополнительные интерфейсы	5 USB 3.2 Gen1 (Type A), 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 2 USB 2.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Кол-во HDD	8	4
Кол-во IP каналов	128	32
Разрешение вывода	до 4К	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	12
HDD в комплекте	Да	Нет
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	384
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	384
Рабочая температура, С°	+10...+30	+10...+30
HDMI	1	1
VGA	1	1
Лицензии для подключения камер в комплекте	Нет	—
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Объем HDD, TB	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.