

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link SG3452XMPP	OSNOVO SW-64822(700W)
Код ДИАС	92266	14089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	114 960 руб.	57 436 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	TP-Link	OSNOVO
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Буфер пакетов, Мб	12	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	130,94	0,15
Стандарты и протоколы	IPv4/IPv6, IGMP, MLD, RSTP, MSTP, ERPS, L LDP, SNMP, DHCP и др.	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; 1000BASE-TX; 1000BaseFX; IEEE 802.3x – Flow Control
Функции уровня 2	Агрегация каналов, зеркалирование портов, контроль петель, VLAN, QoS	–
QoS	8 приоритетных очередей, 802.1p CoS/DS CP, управление полосой пропускания	–
Интерфейс управления	Веб-интерфейс, CLI, SNMP, RMON	–
Встроенная грозозащита, кВ	6	–
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	–
Бюджет PoE, Вт	750	700
Количество SFP портов	4	2
Безопасность	IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping, ARP Inspection, 802.1X, ACL	–
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x330	445x45x295
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	9 КБ	–
Охлаждение	Да	Нет
Общее количество портов	52	50
Индикаторы	–	PoE/Link; SFP Link; Uplink Link/Act; PWR
Метод подачи PoE	–	A 1/2(+), 3/6(-)
Количество портов PoE	48	48
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	176	17,6
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	100	100
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.