

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link SG3452XMPP	TP-Link TL-SL1226P
Код ДИАС	92266	67613
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	114 960 руб.	26 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Количество портов PoE	48	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Буфер пакетов, Мб	12	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	176	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	130,94	6,55
Стандарты и протоколы	IPv4/IPv6, IGMP, MLD, RSTP, MSTP, ERPS, L LDP, SNMP, DHCP и др.	—
Функции уровня 2	Агрегация каналов, зеркалирование портов, контроль петель, VLAN, QoS	—
QoS	8 приоритетных очередей, 802.1p CoS/DS CP, управление полосой пропускания	—
Интерфейс управления	Веб-интерфейс, CLI, SNMP, RMON	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90
Бюджет PoE, Вт	750	250
Количество SFP портов	4	2
Дальность режима передачи, м	100	250
Безопасность	IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping, ARP Inspection, 802.1X, ACL	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x330	440x44x180
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	9 КБ	10 КБ
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Общее количество портов	52	26
Производитель	TP-Link	TP-Link
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Охлаждение	Да	Да
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.