

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link SG3452XMPP	TP-Link SG3428XMPP
Код ДИАС	92266	92267
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	114 960 руб.	71 930 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Количество портов PoE	48	24
Буфер пакетов, Мб	12	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	176	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	130,94	95,23
Стандарты и протоколы	IPv4/IPv6, IGMP, MLD, RSTP, MSTP, ERPS, L LDP, SNMP, DHCP и др.	Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree), Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags), Поддержка IEEE 802.1q (VLAN), Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Поддержка IEEE 802.3x (Flow
Функции уровня 2	Агрегация каналов, зеркалирование портов, контроль петель, VLAN, QoS	—
QoS	8 приоритетных очередей, 802.1p CoS/DS CP, управление полосой пропускания	Есть
Интерфейс управления	Веб-интерфейс, CLI, SNMP, RMON	WEB-интерфейс
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90
Бюджет PoE, Вт	750	500
Питание	AC 100-240 В	—
Дальность режима передачи, м	100	—
Безопасность	IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping, ARP Inspection, 802.1X, ACL	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-5...+45
Поддержка jumbo frame	9 КБ	Да
Охлаждение	Да	Активное
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Общее количество портов	52	28
Производитель	TP-Link	TP-Link
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2+
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Количество SFP портов	4	4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x330	440x44x330
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.