

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link RP108GE	Hikvision DS-3E0109P-E/M (B)
Код ДИАС	92274	65580
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 740 руб.	6 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	TP-Link	Hikvision
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x25x99,1	70x27,6x93,1
Количество портов PoE	7	8
Буфер пакетов, Мб	11,9	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3ab, IEEE802.3i, IEEE802.3p; IEEE802.3q, IEEE802.3x, IEEE802.3u	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Функции уровня 2	Отслеживание IGMP V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование портов; Кабель Диагностика; Предотвращение петель	—
Индикаторы	Светодиодный индикатор питания, соединения/действия	—
Дальность режима передачи, м	100	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Общее количество портов	8	9
Вес нетто, кг	—	0,35
Питание	—	DC 48 В
Бюджет PoE, Вт	—	60
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	30
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,34
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	1,6
Способ монтажа	На стол	На стол
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.