

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link RP108GE	TP-Link TL-SL1311P
Код ДИАС	92274	92285
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 740 руб.	6 570 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x25x99,1	209x126x26
Количество портов PoE	7	8
Буфер пакетов, Мб	11,9	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	7,6
Стандарты и протоколы	IEEE802.3ab, IEEE802.3i, IEEE802.3p; IEEE802.3q, IEEE802.3x, IEEE802.3u	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
Функции уровня 2	Отслеживание IGMP V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование портов; Кабель Диагностика; Предотвращение петель	Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX, Flow Control, Isolation Mode, Extend Mode
Индикаторы	Светодиодный индикатор питания, соединения/действия	PoE Status, Link/Act
Дальность режима передачи, м	100	До 250 м в режиме Extend (для портов 1-8) До 100 м в обычном режиме
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Общее количество портов	8	11
Бюджет PoE, Вт	—	65
Количество SFP портов	—	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	30
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Питание	—	220 В/50 Гц
Безопасность	—	Isolation Mode
Производитель	TP-Link	TP-Link
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Интерфейс управления	—	Нет
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.