

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG205E	D-Link DGS-1008D/R1A
Код ДИАС	92278	98742
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 760 руб.	2 560 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	TP-Link	D-Link
Буфер пакетов, Мб	4	0,192
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,4	11,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1ab	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, Auto-negotiation, Auto MDI/MDIX
Функции уровня 2	Link Aggregation, Loopback Detection, Flow Control, Mirroring, Port Statistics, IGMP Snooping, VLAN	Store-and-forward, IGMP Snooping, Auto MDI/MDIX, Flow Control (802.3x)
QoS	802.1p, DSCP Priority, 8 Priority Queues, WRR, Bandwidth Control, Storm Control	Да (IEEE 802.1p QoS: 8 очередей)
Интерфейс управления	Веб-интерфейс	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсата)
Питание	DC 5В В / 0.6А	Внешний адаптер: 5 В пост. тока, 1 А
Размеры (ШхВхГ) (мм)	99,8х25х98	85х22,4х139
Поддержка jumbo frame	15 КБ	9,2 КБ
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Охлаждение	Нет	Пассивное
Общее количество портов	5	8
Вес нетто, кг	—	0,27
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.