

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1006PP	TP-Link TL-SG108PE
Код ДИАС	92283	28887
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 950 руб.	6 910 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	64	55
Количество SFP портов	0	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	15
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	16
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, ; IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Функции уровня 2	Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX	IGMP Snooping V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE Status, PoE MAX	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90
Дальность режима передачи, м	250 м в режиме Extend Mode (порты 1-2)	250
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158?101?25	158x25x101
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Общее количество портов	6	8
Буфер пакетов, Мб	—	1,5
QoS	—	Приоритизация трафика по порту/802.1p/DSCP 4 приоритетных очереди Ограничение скорости Защита от сетевых штормов
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, Утилита настройки Easy Smart
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	11,9
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Производитель	TP-Link	TP-Link
Количество портов PoE	4	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Охлаждение	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.