

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1006PP	TP-Link TL-SG105PE
Код ДИАС	92283	53203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 950 руб.	5 530 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	64	65
Количество SFP портов	0	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	10
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
Функции уровня 2	Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX	IGMP Snooping V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель; Автовосстановление PoE; Режим расширения
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE Status, PoE MAX	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90
Питание	AC 220 В	DC 53,5 В
Дальность режима передачи, м	250 м в режиме Extend Mode (порты 1-2)	250
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158?101?25	99,8x25x98
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Общее количество портов	6	5
Буфер пакетов, Мб	—	1,5
QoS	—	Приоритизация по порту / 802.1p / приоритет DSCP; 4 приоритетных очереди; Ограничение скорости; Защита от сетевых штормов
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс; Утилита настройки Easy Smart
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	7,44
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Производитель	TP-Link	TP-Link
Количество портов PoE	4	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Охлаждение	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.